



## Icopal Tagklæber

### Anvendelse

Icopal Tagklæber anvendes til klæbning af overlæg og inddækninger ved tagdækninger med TopSafe, til klæbning af undertage og fugtspærre samt i forbindelse med fugeopgaver på tagpaptage.

Produktdata		Blad nr. 120
<b>Gyldigt fra</b>	01.03.2018	
<b>Dimension</b> Emballage	0,3 1,0 l	
<b>Farve</b>	Sort	
<b>Opbygning</b>	Bitumen tilsat SBS, mineralsk fyldstof, xylene og mineralsk terpentin.	
<b>Forbrug, ca</b>	15 lbm fugestreg per l	
Tekniske data		Prøvningsmetode
Viskositet cP ca.	700.000	SV 40.2-89
Fortynding	-	
Opløsningsmiddel	Kl. II-1	
MAL-kode	3-3	
Flammepunkt, °C	35	DIN 52755
Tørretid ved 20 °C, timer ca.	Afhængig af lagtykkelse	SV 40.3 1989
Frostsikker	Ja	
Sikkerhed	Der henvises til sikkerhedsdatabladet.	

### Montage

Icopal Tagklæber påføres med fugepistol. Underlaget skal være rent og tørt. Der udjævnes med grovtandet spartel.

Bør ikke anvendes ved temperaturer under 5 °C.

Bemærk sikkerhedsforskrifterne på emballage.

PR-nr. 2352000