

Teknisk datablad

Jordingsfikspunkt med akse og dobbelt gevind

Art-nr 5420024

OBO
BETTERMANN



- Tilslutning til jordingsanlæg, afledninger og armeringer
- Kontaktplade: Ø 80 mm af rustfrit stål (V4A)
- Med M10- og M12-gevind
- Inkl. afdækning af plast til enkel installation
- Med tilslutningsbolt 180 mm (FT)




St	Stål
FT	Varmgalvaniseret

Stamdata

Varenr.	5420024
Type	205 DG L180 FT
Betegnelse 1	Jordingsfikspunkt med akse
Betegnelse 2	og dobbeltgevind
Dimension	M10/M12
Materiale	Stål
Materiale forkortelse	St
Overflade	Varmgalvaniseret
Overflade iht. DIN	DIN EN ISO 1461
Overflade forkortelse	FT
Mindste salgs-enhed	10,00 Stykke
Vægt	23,90 kg/100 styk

Teknisk data



Længde	180,00 mm
Tilslutningsakse	180,00 mm
Lynstrømsbæreevne	H/100 kA
Tilslutningspladens diameter	80,00 mm
Gevind	M10/M12
Kortslutningsstrøm (50HZ)(1s;≤300°C)	4,90 kA
Tilslutningslaskens materiale	Stål, varmgalvaniseret