

H07Z-K 1G6,0 GRØN/GUL 450/750 V RING 100

Monteringsledning, halogenfri 1G6,0 mm² H07Z-K grøn/gul
450/750V ring, ledningsdiameter 4,8 mm

El nr.: **5432900582**
EAN nr.: **8430220452860**
Type nr.: **20098425**
Leverandør: **SOLAR**
Min. køb: **100**
Pak. st.: **100**



Specifikationer

Antal ledere: 1

Nominel ledertværsnit: 6 mm²

Lederklasse: Klasse 5 = mangetrådet

Kappemateriale: Copolymer, termoplastisk

Farve yderkappe: Gul/grøn

Beskyttelsesleder: Ja

Brandhæmmende: I overensstemmelse med IEC/EN 60332-3-24

Godkendt udetemperatur, bevægeligt kabel: -5 - 50 °C

Godkendt udetemperatur, fast oplagt kabel: -40 - 90 °C

Halogenfri (i.h.t. EN 60754-1 / 2): Ja

Isolationsevne: Nej

Kuldebestandig i.h.t. EN 60811-504 + 505 + 506: Ja

Lav røgdudvikling i.h.t. EN 61034-2: Ja

Leder overflade: Blank

Lederdiameter: 3.9 mm

Lederfarve: Grøn/gul

Lederform: Rund

Lederisolering: Andet

Ledermærkning: Farve

Ledermateriale: Kobber

Mærkespænding U0: 450 V

Nominel spænding U: 750 V

Oliebestandig (i.h.t. IEC 60811 til 404): Nej

Reaktionsklasse brand i henhold til EN 13501-6: Ingen

Skærm: Nej

Snoede leder: Nej

Tilladelig max. ledertemperatur: 90 °C

Udvendig diameter: 4.6 mm

Yderligere specifikationer

Fødevarekontaktmateriale: Nej

REACH: Nej

ROHS: Ja

Tekst

Monteringsledning 90 °C, halogenfri, BV skibsgodkendelse. CPR brandklasse Eca